

UNI*Cha*FENCE

LIBERTY

E' una recinzione in rete elettrosaldata, costituita da pannelli modulari rigidi ed eleganti in tondini d'acciaio zincati e rivestiti con poliestere con nervature orizzontali di rinforzo. Liberty si distingue per la particolare sagomatura decorativa del pannello sul lato superiore. Prevede un sistema di montaggio agevole e rapido grazie alla semplicità e flessibilità dei singoli elementi costitutivi (pannello, piantana, tappo PVC, blocchetti di fissaggio, bullone e dado).



ADATTA PER:

- CENTRI COMMERCIALI
- VILLINI
- CENTRI RESIDENZIALI
- AREE ESPOSITIVE
- EDIFICI SOCIALI
- CENTRI INDUSTRIALI
- AREE VERDE ATTREZZATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLI : Zincati, elettrosaldati e con rivestimento protettivo in poliestere, larghezza 2000 mm, dotati di nervature orizzontali di rinforzo, maglia 200x50 mm diametro dei fili 5 mm. Zincati in quantità minima di zinco secondo norme DIN 1548 B, verniciatura con poliestere spessore da 70 a 100 micron colore ral a scelta.

PIANTANE: in lamiera d'acciaio a sezione quadrata 50x50x1,5 mm, zincati a caldo, verniciatura con poliestere spessore da 70 a 100 micron colore ral a scelta. Completi di tappo in plastica o sfera in ferro di chiusura palo, giunti speciali per il fissaggio dei pannelli e viteria in inox. Posa in opera con tasselli o a cementare.

| Pannelli Unicha Fence – Liberty | | | Piantane | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Altezza reale pannello mm | N° nervature orizzontali | N° giunti di fissaggio | Altezza piantane a tassellare mm | Altezza piantane a cementare mm |
| 540 | 2 | 2 | 610 | 790 |
| 740 | 2 | 2 | 810 | 1015 |
| 940 | 2 | 2 | 1015 | 1170 |
| 1140 | 2 | 2 | 1215 | 1370 |
| 1340 | 2 | 2 | 1415 | 1600 |
| 1540 | 2 | 2 | 1617 | 1800 |

